Nominal Diameter d		Φ0.8	Φ1	Φ1.2	Φ1.5	Φ2	Φ2.5	Φ3	Φ3.5	Φ4
d	minmax (before mounting)	0.85	1.05	1.25	1.62	2.13	2.65	3.15	3.67	4.20
	maxmax (before mounting)	0.91	1.15	1.35	1.73	2.25	2.78	3.30	3.84	4.40
d_2	maxmax (before mounting)	0.75	0.95	1.15	1.40	1.90	2.40	2.90	3.40	3.90
a	≈	0.30	0.30	0.40	0.50	0.70	0.70	0.90	1.00	1.10
s		0.07	0.08	0.10	0.13	0.17	0.21	0.25	0.29	0.33
Minimum Double Shear,kN		0.40	0.60	0.90	1.45	2.50	3.90	5.50	7.50	9.60

Nominal Diameter d		Φ5	Φ6	Φ8	Φ10	Φ12	Φ14	Φ16	Φ20
d	minmax (before mounting)	5.25	6.25	8.30	10.35	12.40	14.45	16.45	20.40
	maxmax (before mounting)	5.50	6.50	8.63	10.80	12.85	14.95	17.00	21.10
d_2	maxmax (before mounting)	4.85	5.85	7.80	9.75	11.70	13.60	15.60	19.60
a	≈	1.30	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50
s		0.42	0.50	0.67	0.84	1.00	1.20	1.30	1.70
Minimum Double Shear,kN		15.00	22.00	39.00	62.00	89.00	120.00	155.00	250.00